

Ausschreibungstexte KLBQUADRO Planelemente

Pos.	Menge	Einheit	Leistungen	Einheitspreis	Gesamtpreis
.....	m ²	<p>Mauerwerk der Außenwände des EG, 1. OG bis ... OG u. DG *) nach DIN 1053-1 aus KLBQUADRO Planelementen nach Z 17.1-852 mit mörtelfreier KLB-Stoßfugenverzahnung Wanddicke 240 mm - Format 32 DF Rohdichteklasse 2,0; Festigkeitsklasse 20 vermauern nach KLB-Werksvorschriften mit KLB-P-DM liefern und herstellen, einschl. aller Nebenleistungen. Zur Ergänzung der 1/1 Normalelemente sind Ergänzungselemente sowie KLB-Plan-Schalldämmblöcke (8 DF), KLB-Plan-Schalldämmsteine (2 DF o. 8 DF) oder KLB-Kimmsteine (4 DF, 6 DF, 8 DF) zu verwenden.</p> <p style="text-align: right;">€/m²</p>
.....	m ²	<p>Mauerwerk der Außenwände des EG, 1. OG bis ... OG u. DG *) nach DIN 1053-1 aus KLBQUADRO Planelementen nach Z 17.1-852 mit mörtelfreier KLB-Stoßfugenverzahnung Wanddicke 175 mm - Format 24 DF Rohdichteklasse 2,0; Festigkeitsklasse 20 vermauern nach KLB-Werksvorschriften mit KLB-P-DM liefern und herstellen, einschl. aller Nebenleistungen. Zur Ergänzung der 1/1 Normalelemente sind Ergänzungselemente sowie KLB-Plan-Schalldämmblöcke (6 DF), KLB-Plan-Schalldämmsteine (3 DF) oder KLB-Kimmsteine (3 DF, 4,5 DF, 6 DF) zu verwenden.</p> <p style="text-align: right;">€/m²</p>
.....	m ²	<p>Mauerwerk der Außenwände des EG, 1. OG bis ... OG u. DG *) nach DIN 1053-1 aus KLBQUADRO Planelementen nach Z 17.1-852 mit mörtelfreier KLB-Stoßfugenverzahnung Wanddicke 150 mm - Format 20 DF Rohdichteklasse 2,0; Festigkeitsklasse 20 vermauern nach KLB-Werksvorschriften mit KLB-P-DM liefern und herstellen, einschl. aller Nebenleistungen. Zur Ergänzung der 1/1 Normalelemente sind Ergänzungselemente sowie KLB-Plan-Schalldämmblöcke (8 DF) oder KLB-Kimmsteine (2,5 DF, 3,8 DF, 5 DF) zu verwenden.</p> <p style="text-align: right;">€/m²</p>
			<p>*) nicht Zutreffendes streichen</p>		

.....	m ²	<p>Mauerwerk der einschaligen Wohnungstrennwände nach DIN 1053-1 aus KLBQUADRO Planelementen nach Z 17.1-852 mit mörtelfreier KLB-Stoßfugenverzahnung Wanddicke 240 mm - Format 32 DF Rohdichteklasse 2,0; Festigkeitsklasse 20 vermauern nach KLB-Werksvorschriften mit KLB-P-DM liefern und herstellen, einschl. aller Nebenleistungen. Zur Ergänzung der 1/1 Normalelemente sind Ergänzungs- Elemente sowie KLB-Plan-Schalldämmblöcke (8 DF), KLB-Plan-Schalldämmsteine (2 DF o. 8 DF) oder KLB-Kimmsteine (4 DF, 6 DF, 8 DF) zu verwenden.</p>	€/m ²
.....	m ²	<p>Mauerwerk der einschaligen Wohnungstrennwände nach DIN 1053-1 aus KLBQUADRO Planelementen nach Z 17.1-852 mit mörtelfreier KLB-Stoßfugenverzahnung Wanddicke 175 mm - Format 24 DF Rohdichteklasse 2,0; Festigkeitsklasse 20 vermauern nach KLB-Werksvorschriften mit KLB-P-DM liefern und herstellen, einschl. aller Nebenleistungen. Zur Ergänzung der 1/1 Normalelemente sind Ergänzungs- Elemente sowie KLB-Plan-Schalldämmblöcke (6 DF), KLB-Plan-Schalldämmsteine (3 DF) oder KLB-Kimmsteine (3 DF, 4,5 DF, 6 DF) zu verwenden.</p>	€/m ²
.....	m ²	<p>Mauerwerk der zweischaligen Wohnungstrennwände nach DIN 1053-1 aus KLBQUADRO Planelementen nach Z 17.1-852 mit mörtelfreier KLB-Stoßfugenverzahnung Wanddicke 240 mm - Format 32 DF Rohdichteklasse 2,0; Festigkeitsklasse 20 vermauern nach KLB-Werksvorschriften mit KLB-P-DM liefern und herstellen, einschl. aller Nebenleistungen. Zur Ergänzung der 1/1 Normalelemente sind Ergänzungs- Elemente sowie KLB-Plan-Schalldämmblöcke (8 DF), KLB-Plan-Schalldämmsteine (2 DF o. 8 DF) oder KLB-Kimmsteine (4 DF, 6 DF, 8 DF) zu verwenden.</p>	€/m ²
.....	m ²	<p>Mauerwerk der zweischaligen Wohnungstrennwände nach DIN 1053-1 aus KLBQUADRO Planelementen nach Z 17.1-852 mit mörtelfreier KLB-Stoßfugenverzahnung Wanddicke 175 mm - Format 24 DF Rohdichteklasse 2,0; Festigkeitsklasse 20 vermauern nach KLB-Werksvorschriften mit KLB-P-DM liefern und herstellen, einschl. aller Nebenleistungen. Zur Ergänzung der 1/1 Normalelemente sind Ergänzungs- Elemente sowie KLB-Plan-Schalldämmblöcke (6 DF), KLB-Plan-Schalldämmsteine (3 DF) oder KLB-Kimmsteine (3 DF, 4,5 DF, 6 DF) zu verwenden.</p>	€/m ²

.....	m ²	<p>Mauerwerk der einschaligen Trennwände nach DIN 1053-1 aus KLBQUADRO Planelementen nach Z 17.1-852 mit mörtelfreier KLB-Stoßfugenverzahnung Wanddicke 150 mm - Format 20 DF Rohdichteklasse 2,0; Festigkeitsklasse 20 vermauern nach KLB-Werksvorschriften mit KLB-P-DM liefern und herstellen, einschl. aller Nebenleistungen. Zur Ergänzung der 1/1 Normalelemente sind Ergänzungs- Elemente sowie KLB-Plan-Schalldämmblöcke (8 DF) oder KLB-Kimmsteine (2,5 DF, 3,8 DF, 5 DF) zu verwenden.</p> <p style="text-align: right;">€/m²</p>
.....	m ²	<p>Mauerwerk der einschaligen Trennwände nach DIN 1053-1 aus KLBQUADRO Planelementen nach Z 17.1-852 mit mörtelfreier KLB-Stoßfugenverzahnung Wanddicke 115 mm - Format 16 DF Rohdichteklasse 2,0; Festigkeitsklasse 20 vermauern nach KLB-Werksvorschriften mit KLB-P-DM liefern und herstellen, einschl. aller Nebenleistungen. Zur Ergänzung der 1/1 Normalelemente sind Ergänzungs- Elemente sowie KLB-Plan-Schalldämmsteine (2 DF), KLB-Plan-Schalldämmsteine (2 DF) oder KLB-Kimmsteine (2 DF, 3 DF, 4 DF) zu verwenden.</p> <p style="text-align: right;">€/m²</p> <p>*) nicht Zutreffendes streichen</p>